

---

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KRYTARZ IIp, KUCHNI, KLASY NR 39 I 40  
ADRES INWESTYCJI : ŻARY UL. OKRZEI 19  
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5  
ADRES INWESTORA : ŻARY UL. OKRZEI 19  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....  
..... (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : .....

---

Poziom cen : .....

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
.....

Data zatwierdzenia  
.....

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RA-ZEM
1	korytarz						
2	Kuchnia						
3	Sala 39						
4	Sala 40						
	<b>RAZEM netto</b>						
	<b>VAT</b>						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Malowanie korytarz IIP; kuchnia; klasa 39, 40, w SP-5 ul.Okrzei 19 w Żarach</b>						
<b>1</b>		<b>korytarz</b>				
1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	147,12+ 228,74+ 228,74 = 604,60		
1.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	87,4		
1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	147,12		
1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	228,75		
1.5	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wys. 1,6m	m <sup>2</sup>	228,75		
1.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	0,5		
1.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	0,5		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>		<b>Kuchnia</b>				
2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	40,76+ 64,4 = 105,16		
2.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	14		
2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	40,76		
2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	64,4		
2.5	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup>	szt.	3		
2.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	0,5		
2.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	0,5		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>Sala 39</b>				
3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	51,34+ 46,67 = 98,01		
3.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	43,5		
3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	51,34		
3.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	46,67		
3.5	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wys. 1,6m	m <sup>2</sup>	46,67		
3.6	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup>	szt.	3		
3.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	0,5		
3.8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	0,5		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>		<b>Sala 40</b>				
4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	51,52+		
				46,78 =		
				98,30		
4.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	43,5		
4.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	51,52		
4.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	46,78		
4.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	0,5		
4.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	0,5		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Malowanie korytarz IIp; kuchnia; klasa 39, 40, w SP-5 ul.Okrzei 19 w Żarach</b>								
<b>1</b>		<b>korytarz</b>						
1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -- Robocizna --  -- Materiały -- Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup>  r-g kg %	  0,095000 0,300000 2,000000			147,12+ 228,74+ 228,74 = 604,60	
<b>Razem pozycja 1.1</b>							<b>604,60</b>	
1.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi -- Robocizna --  -- Materiały -- Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane Piasek naturalny kopany Woda z rurociągów materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t betoniarka wolnospadowa elektryczna	m  r-g t t m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> % m-g m-g	  0,440000 0,001600 0,002000 0,008000 0,002000 1,500000 0,010000 0,010000			87,4	
<b>Razem pozycja 1.2</b>							<b>87,40</b>	
1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -- Robocizna --  -- Materiały -- Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Ultramatt - niskoemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na szorowanie, połysk jedwabisty, biała, opak. 15 dm <sup>3</sup> materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup>  r-g dm <sup>3</sup> %	  0,119000 0,298000 2,000000			147,12	
<b>Razem pozycja 1.3</b>							<b>147,12</b>	
1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -- Robocizna --  -- Materiały --	m <sup>2</sup>  r-g	  0,119000			228,75	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Ultramatt - niskoemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na szorowanie, połysk jedwabisty, biała, opak. 15 dm <sup>3</sup> materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup>	0,286000				
			%	2,000000				
<b>Razem pozycja 1.4</b>							<b>228,75</b>	
1.5	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wys. 1,6m -- Robocizna --  -- Materiały -- Pokost Iniany Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, brązowa Rozcieńczalnik do wyrobów lakierywanych, uniwersalny Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała Szpachłówka naprawcza do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych Multispachtel biały opak. 5 kg gips budowlany Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup>				228,75	
			r-g	0,635000				
			dm <sup>3</sup>	0,180000				
			dm <sup>3</sup>	0,092000				
			dm <sup>3</sup>	0,043000				
			dm <sup>3</sup>	0,099000				
			kg	0,517000				
			t	0,000004				
			ark	0,483000				
			%	2,000000				
<b>Razem pozycja 1.5</b>							<b>228,75</b>	
1.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km -- Robocizna --  -- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m <sup>3</sup>				0,5	
			r-g	0,860000				
			m-g	0,500000				
<b>Razem pozycja 1.6</b>							<b>0,50</b>	
1.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 -- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t 0,02*5=	m <sup>3</sup>				0,5	
			m-g	0,100000				
<b>Razem pozycja 1.7</b>							<b>0,50</b>	
<b>Razem dział: korytarz</b>								
<b>2</b>	<b>Kuchnia</b>							
2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -- Robocizna --  -- Materiały --	m <sup>2</sup>				40,76+ 64,4 = 105,16	
			r-g	0,095000				



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach	kg	0,300000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
<b>Razem pozycja 2.1</b>							<b>105,16</b>	
2.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi -- Robocizna --	m				14	
		-- Materiały --	r-g	0,440000				
		Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	t	0,001600				
		Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane	t	0,002000				
		Piasek naturalny kopany	m <sup>3</sup>	0,008000				
		Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,002000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,010000				
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,010000				
<b>Razem pozycja 2.2</b>							<b>14,00</b>	
2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				40,76	
		-- Materiały --	r-g	0,119000				
		Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Ultramatt - niskoemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na szorowanie, połysk jedwabisty, biała, opak. 15 dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	0,298000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
<b>Razem pozycja 2.3</b>							<b>40,76</b>	
2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				64,4	
		-- Materiały --	r-g	0,119000				
		Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Ultramatt - niskoemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na szorowanie, połysk jedwabisty, biała, opak. 15 dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	0,286000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
<b>Razem pozycja 2.4</b>							<b>64,40</b>	
2.5	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup>	szt.				3	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Robocizna --	r-g	0,740000				
		-- Materiały --						
		Szpachlówka do drewna biała	dm <sup>3</sup>	0,064000				
		Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm <sup>3</sup>	0,064000				
		Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy'	ark	0,400000				
		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,068000				
		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach'	dm <sup>3</sup>	0,030000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
<b>Razem pozycja 2.5</b>							<b>3,00</b>	
2.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>				0,5	
		-- Robocizna --	r-g	0,860000				
		-- Sprzęt --						
		samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,500000				
<b>Razem pozycja 2.6</b>							<b>0,50</b>	
2.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>				0,5	
		Krotność = 5						
		-- Sprzęt --						
		samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,100000				
		0,02*5=						
<b>Razem pozycja 2.7</b>							<b>0,50</b>	
<b>Razem dział: Kuchnia</b>								
<b>3</b>	<b>Sala 39</b>							
3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>				51,34+	
		-- Robocizna --	r-g	0,095000			46,67 =	
		-- Materiały --					98,01	
		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach	kg	0,300000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
<b>Razem pozycja 3.1</b>							<b>98,01</b>	
3.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m				43,5	
		-- Robocizna --	r-g	0,440000				
		-- Materiały --						
		Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	t	0,001600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t	0,002000				
		Piasek naturalny kopany	m <sup>3</sup>	0,008000				
		Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,002000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,010000				
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,010000				
<b>Razem pozycja 3.2</b>							<b>43,50</b>	
3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				51,34	
		-- Materiały --	r-g	0,119000				
		Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Ultramatt - niskoemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na szorowanie, połysk jedwabisty, biała, opak. 15 dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	0,298000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
<b>Razem pozycja 3.3</b>							<b>51,34</b>	
3.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				46,67	
		-- Materiały --	r-g	0,119000				
		Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Ultramatt - niskoemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na szorowanie, połysk jedwabisty, biała, opak. 15 dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	0,286000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
<b>Razem pozycja 3.4</b>							<b>46,67</b>	
3.5	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wys. 1,6m -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				46,67	
		-- Materiały --	r-g	0,635000				
		Pokost Iniany	dm <sup>3</sup>	0,180000				
		Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, brązowa	dm <sup>3</sup>	0,092000				
		Rozcieńczalnik do wyrobów lakierywanych, uniwersalny	dm <sup>3</sup>	0,043000				
		Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm <sup>3</sup>	0,099000				
		Szpachlówka naprawcza do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych Multispachtel biały opak. 5 kg	kg	0,517000				
		gips budowlany	t	0,000004				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy	ark	0,483000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
<b>Razem pozycja 3.5</b>							<b>46,67</b>	
3.6	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 -- Robocizna --	szt.				3	
		-- Materiały --	r-g	0,740000				
		Szpachlówka do drewna biała	dm <sup>3</sup>	0,064000				
		Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm <sup>3</sup>	0,064000				
		Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy'	ark	0,400000				
		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,068000				
		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach'	dm <sup>3</sup>	0,030000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
<b>Razem pozycja 3.6</b>							<b>3,00</b>	
3.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km -- Robocizna --	m <sup>3</sup>				0,5	
		-- Sprzęt --	r-g	0,860000				
		samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,500000				
<b>Razem pozycja 3.7</b>							<b>0,50</b>	
3.8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 -- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t 0,02*5=	m <sup>3</sup>				0,5	
			m-g	0,100000				
<b>Razem pozycja 3.8</b>							<b>0,50</b>	
<b>Razem dział: Sala 39</b>								
<b>4</b>	<b>Sala 40</b>							
4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				51,52+	
		-- Materiały --	r-g	0,095000			46,78 =	
		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach	kg	0,300000			98,30	
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
<b>Razem pozycja 4.1</b>							<b>98,30</b>	
4.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m				43,5	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Robocizna --	r-g	0,440000				
		-- Materiały --						
		Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	t	0,001600				
		Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane	t	0,002000				
		Piasek naturalny kopany	m <sup>3</sup>	0,008000				
		Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,002000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,010000				
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,010000				
<b>Razem pozycja 4.2</b>							<b>43,50</b>	
4.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>				51,52	
		-- Robocizna --	r-g	0,119000				
		-- Materiały --						
		Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Ultramatt - niskoemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na szorowanie, połysk jedwabisty, biała, opak. 15 dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	0,298000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
<b>Razem pozycja 4.3</b>							<b>51,52</b>	
4.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>				46,78	
		-- Robocizna --	r-g	0,119000				
		-- Materiały --						
		Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Ultramatt - niskoemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na szorowanie, połysk jedwabisty, biała, opak. 15 dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	0,286000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
<b>Razem pozycja 4.4</b>							<b>46,78</b>	
4.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>				0,5	
		-- Robocizna --	r-g	0,860000				
		-- Sprzęt --						
		samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,500000				
<b>Razem pozycja 4.5</b>							<b>0,50</b>	
4.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>				0,5	
		Krotność = 5						
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		samochód samowyladowczy 5 t 0,02*5=	m-g	0,100000				
<b>Razem pozycja 4.6</b>							<b>0,50</b>	
<b>Razem dział: Sala 40</b>								
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>								
<b>Podatek VAT</b>								
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region lubuski - LB - ogółem	r-g	285,3716		
2.	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region lubuski - LB - ogółem	r-g	145,2562		
<b>RAZEM</b>					

**Słownie:**

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach'	dm <sup>3</sup>	0,1800		0,1800							
2.	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm <sup>3</sup>	0,3840		0,3840							
3.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,4080		0,4080							
4.	Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Ultramatt - niskoemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na szorowanie, połysk jedwabisty, biała, opak. 15 dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	197,20 81		197,20 81				STO			
5.	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm <sup>3</sup>	27,266 6		27,266 6							
6.	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, brązowa	dm <sup>3</sup>	25,338 6		25,338 6							
7.	Szpachlówka do drewna biała	dm <sup>3</sup>	0,3840		0,3840							
8.	Pokost Iniany	dm <sup>3</sup>	49,575 6		49,575 6							
9.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny	dm <sup>3</sup>	11,843 1		11,843 1							
10	Piasek naturalny kopany	m <sup>3</sup>	1,5072		1,5072							
11	Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	t	0,3014		0,3014							
12	Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane	t	0,3768		0,3768							
13	gips budowlany	t	0,0011		0,0011							
14	Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach	kg	271,82 10		271,82 10							
15	Szpachlówka naprawcza do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych Multispachtel biały opak. 5 kg	kg	142,39 21		142,39 21				REM			
16	Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy	ark	133,02 79		133,02 79							
17	Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy'	ark	2,4000		2,4000							
18	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,3768		0,3768							
19	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie:



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1,8840		
2.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	1,2000		
3.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,8840		
				<b>RAZEM</b>	

**Słownie:**