

---

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE ZAPLECZA KUCHNI  
ADRES INWESTYCJI : ŻARY UL. OKRZEI 19  
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5  
ADRES INWESTORA : ŻARY UL. OKRZEI 19  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....  
..... (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : .....

---

Poziom cen : .....

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
.....

Data zatwierdzenia  
.....

| Lp. | Nazwa                  | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RA-ZEM |
|-----|------------------------|-----------|-----------|--------|----|---|--------|
|     | <b>Kosztorys netto</b> |           |           |        |    |   |        |
|     | <b>VAT</b>             |           |           |        |    |   |        |
|     | <b>Razem brutto</b>    |           |           |        |    |   |        |

**Słownie:**

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.   | Podstawa wyceny       | Opis   | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-----------------------|--|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1   | 2                     | 3  | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| <b>malowanie zaplecza kuchni w SP-5 ul.Okrzei 19 w Żarach</b> |                       |  |                |       |         |                    |
| 1   |                       |  |                |       |         |                    |
| 1.1   | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  | m <sup>2</sup> | 67,39 |         |                    |
| 1.2   | KNR 4-01<br>0705-07   | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi | m              | 35    |         |                    |
| 1.3   | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  | m <sup>2</sup> | 19,52 |         |                    |
| 1.4   | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m <sup>2</sup> | 47,87 |         |                    |
| 1.5   | KNR-W 4-01<br>1209-12 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup>   | szt.           | 1     |         |                    |
| 1.6   | KNR 4-01<br>0108-11   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km  | m <sup>3</sup> | 0,5   |         |                    |
| 1.7   | KNR 4-01<br>0108-12   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 5   | m <sup>3</sup> | 0,5   |         |                    |
| 1.8   | KNR 4-01<br>1215-08   | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  | m <sup>2</sup> | 19,52 |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>             |                       |  |                |       |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>  |                       |  |                |       |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>                      |                       |  |                |       |         |                    |

Słownie:

| Lp.   | Podstawa            | Opis  | jm  | Nakład jedn.   | Cena jedn. | Koszt jedn. (5 x 6) | Ilość        | Wartość (7 x 8) |
|---|---------------------|---|---|--|------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 1   | 2                   | 3   | 4   | 5  | 6          | 7                   | 8            | 9               |
| <b>malowanie zaplecza kuchni w SP-5 ul.Okrzei 19 w Żarach</b> |                     |   |   |  |            |                     |              |                 |
| 1   |                     |   |   |  |            |                     |              |                 |
| 1.1   | KNR 4-01<br>1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>-- Robocizna --<br><br>-- Materiały --<br>Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach<br>materiały pomocnicze(od M)   | m <sup>2</sup><br><br>r-g<br>kg<br>%  | <br><br>0,095000<br>0,300000<br>2,000000   |            |                     | 67,39        |                 |
| <b>Razem pozycja 1.1</b>                                      |                     |   |   |  |            |                     | <b>67,39</b> |                 |
| 1.2   | KNR 4-01<br>0705-07 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi<br>-- Robocizna --<br><br>-- Materiały --<br>Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany<br>Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane<br>Piasek naturalny kopany<br>Woda z rurociągów<br>materiały pomocnicze(od M)<br>-- Sprzęt --<br>wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t<br>betoniarka wolnospadowa elektryczna | m<br><br>r-g<br>t<br>t<br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>%<br>m-g<br>m-g | <br><br>0,440000<br>0,001600<br>0,002000<br>0,008000<br>0,002000<br>1,500000<br>0,010000<br>0,010000 |            |                     | 35           |                 |
| <b>Razem pozycja 1.2</b>                                      |                     |   |   |  |            |                     | <b>35,00</b> |                 |
| 1.3   | KNR 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>-- Robocizna --<br><br>-- Materiały --<br>Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Ultramatt - niskoemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na szorowanie, połysk jedwabisty, biała, opak. 15 dm <sup>3</sup><br>materiały pomocnicze(od M)   | m <sup>2</sup><br><br>r-g<br>dm <sup>3</sup><br>%                             | <br><br>0,119000<br>0,298000<br>2,000000   |            |                     | 19,52        |                 |
| <b>Razem pozycja 1.3</b>                                      |                     |   |   |  |            |                     | <b>19,52</b> |                 |
| 1.4   | KNR 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>-- Robocizna --<br><br>-- Materiały --   | m <sup>2</sup><br><br>r-g   | <br><br>0,119000   |            |                     | 47,87        |                 |

| Lp.   | Podstawa              | Opis  | jm  | Nakład jedn.   | Cena jedn. | Koszt jedn. (5 x 6) | Ilość        | Wartość (7 x 8) |
|---|-----------------------|---|---|--|------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 1   | 2                     | 3   | 4   | 5  | 6          | 7                   | 8            | 9               |
|   |                       | Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Ultramatt - niskiemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na szorowanie, połysk jedwabisty, biała, opak. 15 dm <sup>3</sup> materiały pomocnicze(od M)   | dm <sup>3</sup>   | 0,286000   |            |                     |              |                 |
|   |                       |   | %   | 2,000000   |            |                     |              |                 |
| <b>Razem pozycja 1.4</b>                          |                       |   |   |  |            |                     | <b>47,87</b> |                 |
| 1.5   | KNR-W 4-01<br>1209-12 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup><br>-- Robocizna --<br><br>-- Materiały --<br>Szpachlówka do drewna biała<br>Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała<br>Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy'<br>farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania<br>Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach'<br>materiały pomocnicze(od M) | szt.<br><br>r-g<br>dm <sup>3</sup><br>dm <sup>3</sup><br>ark<br>dm <sup>3</sup><br>dm <sup>3</sup><br>% | <br><br>0,740000<br>0,064000<br>0,064000<br>0,400000<br>0,068000<br>0,030000<br>2,000000 |            |                     | 1            |                 |
| <b>Razem pozycja 1.5</b>                          |                       |   |   |  |            |                     | <b>1,00</b>  |                 |
| 1.6   | KNR 4-01<br>0108-11   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km<br>-- Robocizna --<br><br>-- Sprzęt --<br>samochód samowyladowczy 5 t   | m <sup>3</sup><br><br>r-g<br>m-g  | <br><br>0,860000<br>0,500000   |            |                     | 0,5          |                 |
| <b>Razem pozycja 1.6</b>                          |                       |   |   |  |            |                     | <b>0,50</b>  |                 |
| 1.7   | KNR 4-01<br>0108-12   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 5<br>-- Sprzęt --<br>samochód samowyladowczy 5 t<br>0,02*5=  | m <sup>3</sup><br><br>m-g   | <br><br>0,100000   |            |                     | 0,5          |                 |
| <b>Razem pozycja 1.7</b>                          |                       |   |   |  |            |                     | <b>0,50</b>  |                 |
| 1.8   | KNR 4-01<br>1215-08   | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych<br>-- Robocizna --<br><br>-- Materiały --<br>materiały pomocnicze(od R)   | m <sup>2</sup><br><br>r-g<br>%  | <br><br>0,049000<br>25,000000  |            |                     | 19,52        |                 |
| <b>Razem pozycja 1.8</b>                          |                       |   |   |  |            |                     | <b>19,52</b> |                 |
| <b>Razem dział:</b>                               |                       |   |   |  |            |                     |              |                 |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                       |   |   |  |            |                     |              |                 |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                       |   |   |  |            |                     |              |                 |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                       |   |   |  |            |                     |              |                 |

Słownie:

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|---|-----|---------|--------------|---------|
| 1.  | Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region lubuski<br>- LB - ogółem | r-g | 31,9479 |              |         |
|     |   |     |         | <b>RAZEM</b> |         |

**Słownie:**

| L p.         | Nazwa  | Jm              | Ilość   | Il. inw. | Il. wyk. | Ce-<br>na<br>jedn. | War-<br>tość | Gru-<br>pa | Do-<br>staw-<br>ca | Ce-<br>na do-<br>staw-<br>cy | Ra-<br>bat<br>mak-<br>sy-<br>mal-<br>ny | Ra-<br>bat<br>za-<br>sto-<br>so-<br>wa-<br>ny |
|--------------|--|-----------------|---------|----------|----------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|---|---|
| 1.           | Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach'  | dm <sup>3</sup> | 0,0300  |          | 0,0300   |                    |              |            |                    |                              |   |   |
| 2.           | Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała   | dm <sup>3</sup> | 0,0640  |          | 0,0640   |                    |              |            |                    |                              |   |   |
| 3.           | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania  | dm <sup>3</sup> | 0,0680  |          | 0,0680   |                    |              |            |                    |                              |   |   |
| 4.           | Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Ultramatt - niskoemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na szorowanie, połysk jedwabisty, biała, opak. 15 dm <sup>3</sup> | dm <sup>3</sup> | 19,5078 |          | 19,5078  |                    |              |            | STO                |                              |   |   |
| 5.           | Szpachlówka do drewna biała  | dm <sup>3</sup> | 0,0640  |          | 0,0640   |                    |              |            |                    |                              |   |   |
| 6.           | Piasek naturalny kopany  | m <sup>3</sup>  | 0,2800  |          | 0,2800   |                    |              |            |                    |                              |   |   |
| 7.           | Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany  | t               | 0,0560  |          | 0,0560   |                    |              |            |                    |                              |   |   |
| 8.           | Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane   | t               | 0,0700  |          | 0,0700   |                    |              |            |                    |                              |   |   |
| 9.           | Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach   | kg              | 20,2170 |          | 20,2170  |                    |              |            |                    |                              |   |   |
| 10.          | Papier ścierny w arkuszach 'elektrokorundowy'  | ark             | 0,4000  |          | 0,4000   |                    |              |            |                    |                              |   |   |
| 11.          | Woda z rurociągów  | m <sup>3</sup>  | 0,0700  |          | 0,0700   |                    |              |            |                    |                              |   |   |
| 12.          | materiały pomocnicze   | zł              |         |          |          |                    |              |            |                    |                              |   |   |
| <b>RAZEM</b> |  |                 |         |          |          |                    |              |            |                    |                              |   |   |

**Słownie:**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość  | Cena jedn.   | Wartość |
|-----|---|-----|--------|--------------|---------|
| 1.  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0,3500 |              |         |
| 2.  | samochód samowyładowczy 5 t                       | m-g | 0,3000 |              |         |
| 3.  | betoniarka wolnospadowa elektryczna               | m-g | 0,3500 |              |         |
|     |   |     |        | <b>RAZEM</b> |         |

**Słownie:**