
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZEJŚCIA DO PIWNICY, KORYTARZA W PIWNICY, MAGAZYNÓW W SALI GIMNASTYCZ-
NEJ
ADRES INWESTYCJI : ŻARY UL. OKRZEJ 19
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
ADRES INWESTORA : ŻARY UL.CZĘSTOCHOWSKA
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA i INSTALACYJNA
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.....

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe, malarskie i okładziny ścian						
2	Roboty posadzkowe						
3	Wymiana balustrad schodowych						
4	wymiana drzwi w piwnicy						
5	wymiana opraw w piwnicy						
6	Sala gimnastyczna						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Remont kl. schod. do piwnicy i mag. sali gimn.									
1		Roboty rozbiórkowe, malarskie i okładziny ścian							
d.1	1 KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	5,25					
d.1	2 KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	57,1					
d.1	3 KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	30,37					
d.1	4 KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	57,1					
d.1	5 KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	20,37					
d.1	6 KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	16,21					
d.1	7 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	14,14+ 17,22+ 26,4+ 20,37 = 78,130					
d.1	8 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	26,4+ 17,22 = 43,620					
d.1	9 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	20,37+ 14,14 = 34,510					
d.1	10 KNR-W 2- 02 0848-02	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system WEBER TERRANOVA MARMOLIT DROBNOZIARNISTY - warstwa gruntująca - lamperia wys 1,6m	m ²	33,52+ 16,21 = 49,730					
d.1	11 KNR-W 2- 02 0848-04	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system WEBER TERRANOVA MARMOLIT DROBNOZIARNISTY- warstwa kolorowa - lamperia wys 1,6m	m ²	49,73					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Roboty posadzkowe							
12 d.2	KNR 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 - uszkodzenia stopni schodów do piwnicy	szt.	15					
13 d.2	KNR-W 2- 02 1125-01	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych	m ²	14,5					
14 d.2	KNR-W 2- 02 1125-05	Wykładziny stopni schodowych - listwy z tworzyw sztucznych	m	23,4					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Wymiana balustrad schodowych							
15 d.3	KNR 4-01 1301-04	Wymiana balustrad schodowych balkonowych średnio ozdobnych stalowych na balustrady ze żtali nierdzewnej - zejście do piwnicy po obu stronach schodów - rura nierdzewna fi 32mm podwójna	m	8,6					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		wymiana drzwi w piwnicy							
16 d.4	KSNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi szer 80cm antywłamaniowe szt 3	m ²	4,8					
17 d.4	KSNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi do archiwum antywłamaniowe i ognioodporne EI 30	m ²	1,6					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		wymiana opraw w piwnicy							
18	KSNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych świet-	szt.	2					
d.5	0501-02	łówkowych do 3x40W							

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		Sala gimnastyczna							
19 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 -ściana frontowa magazynów i ściany w magazynach	m ²	240,5					
20 d.6	NNRNKB 202 2013- 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	240,5					
21 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa	m ²	240,5					
22 d.6	KNR 4-01 1301-06	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych - zdjęcie drzwi i zamontowanie krat	m ²	1,8					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT									
Podatek VAT									
Ogółem wartość kosztorysowa robót									

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	WACETOB 2000
4	(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997
5	WACETOB wyd.V 2003
6	WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
7	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
8	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
9	ORGBUD wyd.I 1988

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Remont kl. schod. do piwnicy i mag. sali gimn.								
1		Roboty rozbiórkowe, malarskie i okładziny ścian						
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -- Robocizna --	m ²				5,25	
	999		r-g	0,9500				
Razem pozycja 1							5,250	
2	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² -- Robocizna --	m ²				57,1	
	999		r-g	0,3300				
Razem pozycja 2							57,100	
3	KNR 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² -- Robocizna --	m ²				30,37	
	999		r-g	0,5400				
Razem pozycja 3							30,370	
4	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach -- Robocizna --	m ²				57,1	
	999	-- Materiały --	r-g	0,5729				
	2380830	Zaprawa budowlana zwykła wapienna	m ³	0,0027				
	2380815	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m ³	0,0206				
	2380804	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4	m ³	0,0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34412	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0378				
Razem pozycja 4							57,100	
5	KNR 2-02 d.1 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach -- Robocizna --	m ²				20,37	
	999	-- Materiały --	r-g	0,7091				
	2380830	Zaprawa budowlana zwykła wapienna	m ³	0,0027				
	2380815	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m ³	0,0173				
	2380804	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4	m ³	0,0040				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34412	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0376				
Razem pozycja 5							20,370	
6	KNNR-W 3 d.1 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian -- Robocizna --	m ²				16,21	
	999	-- Materiały --	r-g	0,3760				
	1413201	Wodorotlenek sodowy techniczny granulowany D (85%) (soda kaustyczna)	kg	0,1000				
	1720301	Ciasto wapienne	m ³	0,0003				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 6							16,210	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -- Robocizna --	m ²				14,14+ 17,22+ 26,4+20,37 = 78,130	
	999	-- Materiały --	r-g	0,0950				
	1740231	Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach	kg	0,3000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 7							78,130	
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -- Robocizna --	m ²				26,4+17,22 = 43,620	
	999	-- Materiały --	r-g	0,1190				
	151390323	Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, półmatowa, kolor biały, opak. 2,5 dm ³	dm ³	0,2860				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 8							43,620	
9	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -- Robocizna --	m ²				20,37+ 14,14 = 34,510	
	999	-- Materiały --	r-g	0,1190				
	151390323	Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, półmatowa, kolor biały, opak. 2,5 dm ³	dm ³	0,2980				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 9							34,510	
10	KNR-W 2-02 d.1 0848-02	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system WEBER TERRANOVA MARMOLIT DROBNOZIARNISTY - warstwa gruntująca - lamperia wys 1,6m -- Robocizna --	m ²				33,52+ 16,21 = 49,730	
	999	-- Materiały --	r-g	0,0670				
	2385308	Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast, biała	kg	0,2000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34412	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0063				
	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,0010				
Razem pozycja 10							49,730	
11	KNR-W 2-02 d.1 0848-04	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system WEBER TERRANOVA MARMOLIT DROBNOZIARNISTY- warstwa kolorowa - lamperia wys 1,6m -- Robocizna --	m ²				49,73	
	999	-- Materiały --	r-g	0,0670				
	238107107	Tynk cienkowarstwowy dekoracyjny mozaikowy ATLAS DEKO M, opak. 25 kg	kg	4,0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34412	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0063				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,0010				
Razem pozycja 11							49,730	
2	Roboty posadzkowe							
12 d.2	KNR 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 - uszkodzenia stopni schodów do piwnicy -- Robocizna --	szt.				15	
	999	-- Materiały --	r-g	1,0800				
	1700306	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany	t	0,0030				
	160180002	Piasek 0-2 mm	m ³	0,0080				
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0,0030				
	0000000	materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt --	%	2,0000				
	35212	Żuraw okienny do 0,50 t	m-g	0,0400				
Razem pozycja 12							15,000	
13 d.2	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych -- Robocizna --	m ²				14,5	
	999	-- Materiały --	r-g	1,1800				
	156342163	Wykładzina wielowarstwowa podłogowa z PVC obiektowa, Rondo 42 grub. 2 mm, antypoślizgowa (heterogeniczna)	m ²	1,0900				
	155421107	Klej odkształcalny S1 szybkowiązący - ATLAS PLUS EXPRESS (PL-EX) opak. 25 kg	kg	0,2500				
	1551304	Klej uniwersalny do wykładzin PVC typu Osakryl	kg	0,7000				
	1534101	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	0,1000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt --	%	1,5000				
	34412	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0057				
	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,0041				
Razem pozycja 13							14,500	
14 d.2	KNR-W 2-02 1125-05	Wykładziny stopni schodowych - listwy z tworzyw sztucznych -- Robocizna --	m				23,4	
	999	-- Materiały --	r-g	0,3740				
	1567031	Okładzina krawędzi stopni schodowych obrzeża z PVC	m	1,0500				
	1550599	klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	0,0700				
	0000000	materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt --	%	1,5000				
	34412	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0006				
	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,0005				
Razem pozycja 14							23,400	
3	Wymiana balustrad schodowych							
15 d.3	KNR 4-01 1301-04	Wymiana balustrad schodowych balkonowych średnio ozdobnych stalowych na balustrady ze stali nierdzewnej - zejście do piwnicy po obu stronach schodów - rura nierdzewna fi 32mm podwójna -- Robocizna --	m				8,6	
	999	-- Materiały --	r-g	1,9200				
	1540802	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	0,2200				
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,0900				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1330202	Elektrody do spawania stali nisko-węglowych - ER fi 2,5 mm, dł. 350 mm	100 szt.	0,0667				
	1101099	balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m	1,0500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
	72112	-- Sprzęt -- spawarka elektryczna wirująca do 300 A	m-g	1,5400				
Razem pozycja 15							8,600	
4		wymiana drzwi w piwnicy						
16 d.4	KSNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi szer 80cm antywłamaniowe szt 3	m ²				4,8	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,7600				
	2710911	-- Materiały -- Drzwi wejściowe wewnętrzne płytowe (płycinowe) fabrycznie wykończone, o szerokości skrzydła "80", "90" z zabezpieczeniem antywłamaniowym	szt	0,6250				
	132460101	Ościeżnica drzwiowa stalowa kątowna mała (mur) do drzwi "60-90"	szt	0,6250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	7,5000				
	34412	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0500				
	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,0600				
Razem pozycja 16							4,800	
17 d.4	KSNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi do archiwum antywłamaniowe i ognioodporne EI 30	m ²				1,6	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,7600				
	132080502	-- Materiały -- Drzwi CP30 (S) przeciwpożarowe EI 30 i antywłamaniowe kl. C, RC3 wzór W00, rozmiar 80, 80N, 90E, 90N, wyposażenie standardowe, w kolorach (m.in. biały, dąb, buk, calvados, orzech, olcha, wenge, antracyt, szary)	szt	0,6250				
	132460111	Ościeżnica drzwiowa stalowa kątowna duża (mur) do drzwi "60-90"	szt	0,6250				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	7,5000				
	34412	-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0500				
	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,0600				
Razem pozycja 17							1,600	
5		wymiana opraw w piwnicy						
18 d.5	KSNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,1400				
	730690154	-- Materiały -- Oprawa NECTRA ART LED 23W 3000K BIAŁY	szt	1,0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,0000				
Razem pozycja 18							2,000	
6		Sala gimnastyczna						
19 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 -ściana frontowa magazynów i ściany w magazynach	m ²				240,5	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0920				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1530199	-- Materiały -- Mydła techniczne	kg	0,0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t	0,00088				
	1601801	Piasek naturalny kopany	m ³	0,0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 19							240,500	
20	NNRNKB 202 d.6 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 -- Robocizna --	m ²				240,5	
	999	-- Materiały --	r-g	0,3900				
	174020106	Zaprawa gipsowa wyrównująco-szpachlowa GŁADŹ 601, opak. 20 kg	kg	4,7000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0040				
	39599	środek transportowy	m-g	0,0050				
Razem pozycja 20							240,500	
21	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa -- Robocizna --	m ²				240,5	
	999	-- Materiały --	r-g	0,1190				
	1513901	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm ³	0,2860				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Razem pozycja 21							240,500	
22	KNR 4-01 d.6 1301-06	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych - zdjęcie drzwi i zamontowanie krat -- Robocizna --	m ²				1,8	
	999	-- Materiały --	r-g	4,0400				
	1540802	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	0,4100				
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,1700				
	1330203	Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm	100 szt.	0,1200				
	1100799	kształtowniki walcowane - kątowniki równoramienne	kg	16,8000				
	132210201	Krata stalowa sinusoidalna z rurek stalowych ocynkowanych – fi 14 mm połączonych klipsami z taśmy stalowej ocynkowanej o grubości 2 mm, pancierz oraz listwa dolna stalowa ocynkowana, bez osłony na wał, prowadnica z komorą instalacyjną wym. 1500x2500 mm	m ²	1,0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
	72112	-- Sprzęt -- spawarka elektryczna wirująca do 300 A	m-g	3,4300				
Razem pozycja 22							1,800	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: